

Serie AMR

CARACTERÍSTICAS:

- Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable.
- Conexión de agua en acero cincado.
- Modelos de 100 AMR-P-A a 700 AMR-B cuentan con acoplamiento superior con conexión roscada de 3/4" M - 1/2" H.
- Temperatura [°C]: -10 / +100.
- Pintura epoxi roja.
- Precarga de aire: 1,5 bar.
- Certificado CE, conforme a la Directiva 97/23/CE.



AMR



AMR-P



AMR-S

MODELO/CARACTERÍSTICAS

Modelos sin patas 8-10-16 bar

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua	Peso [Kg]
			ø D [mm]	H [mm]		
5 AMR	5	10	200	245	3/4"	2
5 AMR	5	10	200	245	1"	2
8 AMR	8	10	200	350	1"	2,5
15 AMR	15	10	270	320	1"	4
20 AMR	20	10	270	425	1"	4,5
35 AMR	35	10	360	485	1"	9
50 AMR	50	10	360	620	1"	10
50 AMR	50	16	360	620	1"	13
24 AMR-E	24	8	350	390	1"	4,5

Modelos verticales con patas 8-10 bar

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua	Peso [Kg]
			ø D [mm]	H [mm]		
35 AMR-P	35	10	360	615	1"	10
50 AMR-P	50	10	360	750	1"	12
80 AMR-P	80	10	450	750	1"	16
100 AMR-P	100	10	450	850	1"	18
100 AMR-P-A	100	10	450	875	1 1/4"	18
150 AMR-B90 (M/F)	150	10	485	1060	1 1/4"	25
200 AMR-B90 (M/F)	200	10	550	1135	1 1/4"	42
300 AMR-B160 (M/F)	300	10	650	1180	1 1/4"	55
500 AMR-B160 (M/F)	500	10	750	1450	1 1/2"	71
700 AMR-B160 (M/F)	700	8	750	1750	1 1/2"	78

Modelos horizontales con soporte 10 bar

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones			Conexión de agua	Peso [Kg]
			ø D [mm]	H [mm]	L [mm]		
20 AMR-S	20	10	270	420	295	1"	6
50 AMR-S	50	10	360	620	390	1"	12
80 AMR-S	80	10	450	625	480	1"	16
100 AMR-S	100	10	450	750	480	1"	18

CARACTERÍSTICAS:

- Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable.
- Boca de inspección superior con conexión roscada de 1".
- Conexión de agua de acero inoxidable (gran capacidad) o latón (altas presiones).
- Temperatura [°C]: -10 / +100.
- Pintura epoxi roja.
- Precarga de aire: 1,5 bar.
- Manómetro (gran capacidad).
- Certificado CE, conforme a la Directiva 97/23/CE.



AMR-gran



AMR-AP

MODELO/CARACTERÍSTICAS

Modelos verticales gran capacidad 6-10-16 bar

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua	Peso [Kg]		
			ø D [mm]	H [mm]		6 bar	10 bar	16 bar
1000 AMR	1000	6-10-16	850	2225	2"	260	294	500
1400 AMR	1400	6-10-16	1000	2210	2"	340	387	625
2000 AMR	2000	6-10-16	1200	2255	2 1/2"	545	685	910
3000 AMR	3000	6-10-16	1200	3045	2 1/2"	650	840	1160
4000 AMR	4000	6-10-16	1400	3110	2 1/2"	830	1105	1535
5000 AMR	5000	6-10-16	1500	3700	2 1/2"	985	1430	1980
6000 AMR	6000	6-10-16	1500	4200	2 1/2"	1090	1595	2225
8000 AMR	8000	6-10-16	1500	5045	2 1/2"	1310	1940	2735

Modelos verticales altas presiones 16-20 bar

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua	Peso [Kg]	
			ø D [mm]	H [mm]		16 bar	20 bar
100 AMR	100	16	485	805	1 1/2"	33	
150 AMR	150	16-20	485	1155	1 1/2"	55	70
220 AMR	200	16-20	485	1400	1 1/2"	62	90
350 AMR	300	16-20	485	1965	1 1/2"	79	153
500 AMR	500	16-20	600	2065	1 1/2"	165	234
700 AMR	700	16-20	700	2145	1 1/2"	233	328
900 AMR	900	16	800	2155	1 1/2"	341	
1000 AMR	1000	16-20	850	2225	2"	500	605
1400 AMR	1400	16-20	1000	2210	2"	625	666