

APLICACIONES:

Adecuadas para el abastecimiento de agua desde tanques, pilas o cubas y pozos abiertos (pozos de gran diámetro) o pozos de 6" para uso doméstico, civil, agrícola y para la presurización de agua en general.

CARACTERÍSTICAS:

- Conexión eléctrica: 1x230 V / 3x400V
- Cuerpo y bocas: Inox. Aisi-304
- Difusor: Resina Termoplástica
- Impulsor: Resina Termoplástica
- Eje: Inox. Aisi-431
- Estanqueidad: Doble sello mecánico
- Cierre mecánico lado motor: Grafito/Óxido de Alúmina
- Cierre mecánico lado bomba: Grafito/Óxido de Alúmina/Silicio
- Cable: 20 m. H07-RNF
- Protección: IP68
- T° Máx. Líquido [°C]: 40
- Caudal máx. [m³/h]: 18
- Altura máx. [m]: 113



MODELO/CARACTERÍSTICAS

Tipo	P2		ln(A)		Q	U.S.g.p.m.									
			1~ 230 V	3~ 400 V		0	2	5	7	10	13	15	18	25,7	27
	kW	HP	m³/h	l/min		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	6	6,3
MBS-Y/4	0,75	1	7,0	2,2	H[m]	50	48	45,5	43	40	37,5	32,5	28	14	12
MBS-Y/5	0,9	1,2	7,8	2,5		64	61,5	59	56	53,5	49,5	45	39,5	20	16,5
MBS-Y/6	1,1	1,5	8,6	3,0		80	77	75	71,5	68	63	58	50	26,5	21
MBS-Y/7	1,5	2,0	9,2	3,6		94,5	91,5	88,5	85	81	75,5	69,5	62,5	33	28

Tipo	P2		ln(A)		Q	U.S.g.p.m.							
			1~ 230 V	3~ 400 V		0	5	10	15	21	31,5	36,4	39
	kW	HP	m³/h	l/min		0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	8,4	9
MBS-B/3	1,0	1,36	7,3	2,4	H[m]	41	39,5	38	35,5	32,5	23	16,5	12
MBS-B/4	1,2	1,6	9,1	3,0		56	53	50	47	43,5	32	24	19
MBS-B/5	1,5	2,0	9,8	3,7		69	64	61	57	53	38	29	20
MBS-B/7	2,2	3,0	15,0	5,0		96	92	86,5	81,5	75,5	55	39	30

Tipo	P2		ln(A)		Q	U.S.g.p.m.						
			1~ 230 V	3~ 400 V		0	13	26	39	52	65	78
	kW	HP	m³/h	l/min		0	3	6	9	12	15	18
MBS-C/3	1,5	2	9,5	3,2	H[m]	38	38	35,5	31,5	25	16,5	7
MBS-C/5	2,2	3	14,4	5,3		66	65	62	55,5	45	32	15
MBS-C/6	2,8	3,8	17,3	6,0		77	76,5	73	65,5	52,5	37,5	19,5
MBS-C/7	3,3	4,5	20,0	7,2		89,5	89	85	74	59	42,5	20,5
MBS-C/9	4,0	5,5	-	9,1		113	112	108	92,5	80	56	27,5

DIMENSIONES Y PESOS



Tipo	D mm	d	230 V 1~		400 V 3~	
			L (mm)	Kg	L (mm)	Kg
MBS-Y/4	143	1"1/4	558	22,4	538	21,0
MBS-Y/5			560	23,7	580	22,2
MBS-Y/6			646	25,2	626	23,7
MBS-Y/7			693	26,8	673	25,2

Tipo	D mm	d	230 V 1~		400 V 3~	
			L (mm)	Kg	L (mm)	Kg
MBS-B/3	143	1"1/4	541	22,1	521	22,7
MBS-B/4			613	24,4	573	24,4
MBS-B/5			624	26,8	619	26,1
MBS-B/7			698	31,3	678	28,3

Tipo	D mm	d	230 V 1~		400 V 3~	
			L (mm)	Kg	L (mm)	Kg
MBS-C/3	143	1"1/4	599	24,2	559	21,8
MBS-C/5			677	27,6	656	27,8
MBS-C/6			729	29,3	709	29,8
MBS-C/7			792	34,3	762	31,3
MBS-C/9			-	-	858	34,8

