

Serie SML

APLICACIONES:

Adecuadas para el abastecimiento de agua desde tanques, pilas o cubas y pozos abiertos (pozos de gran diámetro) o pozos de 6" para uso doméstico, civil, agrícola y para la presurización de agua en general.

CARACTERÍSTICAS:

- Conexión eléctrica: 1x230 V / 3x400V
- Cuerpo y soporte superior: Inox. Aisi-304
- Difusor: Resina Termoplástica
- Impulsor: Resina Termoplástica
- Eje: Aisi-316 (SML)
Aisi431 (MBS)
- Estanqueidad: Sello mecánico/
retén (SML)
Doble sello mecánico (MBS)
- Cierre mecánico lado motor: Grafito/Óxido de Alúmina
- Cierre mecánico lado bomba: Retén (SML)
Óxido de Alúmina/
Silicio (MBS)
- Cable: 15 m. H05-VVF
- Protección: IP68
- Caudal máx. [m³/h]: 8,4
- Altura máx. [m]: 80



MODELO/CARACTERÍSTICAS

Tipo	P2		In(A)		µF	Q	m³/h l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	8,4	9
	kW	HP	1~230 V	3~400 V				0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150
SML 1 *	0,75	1	5,5	1,8	20	H[m]	56	54	52	50	44	35	26	20	10					
SML 15 *	1,1	1,5	7,5	2,4	25		68	66	64	62	60	55	52	50	45	35	25	15		
SML 2 *	1,5	2	-	2,6	30		80	78	76	72	68	64	60	55	50	40	28	15		
MBS-B/7	2,2	3,0	15,0	5,0	60		96	94	92	90	86,5	84	81,5	78	75,5	66	55	39	30	

Tipo	P2		In(A)		µF	Q	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18
	kW	HP	1~230 V	3~400 V				0	50	100	150	200	250	300
SBL 15 *	1,1	1,5	8,7	3	40	H[m]	42	38	32	28	20	12	6	
SBL 20 *	1,5	2	11,7	3,9	50		60	55	50	40	30	15	8	
SBL 30 *	2,2	3	-	5,2	-		70	65	60	50	35	20	10	
MBS-C/5	2,2	3	14,4	5,3	60		66	65	62	55,5	45	32	15	
MBS-C/6	2,8	3,8	17,3	6,0	70		77	76,5	73	65,5	52,5	37,5	19,5	
MBS-C/7	3,3	4,5	20,0	7,2	80+100		89,5	89	85	74	59	42,5	20,5	
MBS-C/9	4,0	5,5	-	9,1	-		113	112	108	92,5	80	56	27,5	

* Versiones monofásicas con interruptor de nivel incorporado

DIMENSIONES Y PESOS

Tipo	D mm	d	230 V 1~		400 V 3~	
			L (mm)	Kg	L (mm)	Kg
SML 1	135	1"1/4	460	12	460	12
SML 15			560	15,5	560	15,5
SML 2			-	-	570	16
SBL 15	152	1"1/2	515	25	495	23
SBL 20			575	28	555	26
SBL 30			-	-	615	29

Tipo	D mm	d	230 V 1~		400 V 3~	
			L (mm)	Kg	L (mm)	Kg
MBS-C/3	143	1"1/4	599	24,2	559	21,8
MBS-C/5			677	27,6	656	27,8
MBS-C/6			729	29,3	709	29,8
MBS-C/7			792	34,3	762	31,3
MBS-C/9			-	-	858	34,8

