

Serie MHX

APLICACIONES:



Electrobombas centrífugas multietapas horizontales construidas íntegramente en INOX-316 diseñadas para el bombeo de agua limpia y líquidos químicamente agresivos, aplicaciones domésticas, distribución automatizada de agua en depósitos, jardinería, riegos o abastecimientos hídricos. Gracias a su gran poder de elevación pueden ser utilizadas como bombas piloto en equipos contra incendios y en equipos de presión.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo Asp/Imp: Inox-304 / Inox-316
- Cuerpo de etapa: Inox-304 / Inox-316
- Impulsor: Inox-304 / Inox-316
- Cierre mecánico: Silicio-Grafito-Vitón
- Eje: Inox-316
- Aislamiento: F
- Protección: IP55
- Tª Máx. Líquido (°C): -15 / +70
- Tª Máx. Ambiente (°C): 40
- Caudal máx. (m³/h): 28
- Altura máx. (m): 60
- Instalación: Horizontal

VERSIONES ESPECIALES:

- Versión para temperatura hasta 110° C.
- 4MHX: Completamente en acero inoxidable Aisi-304.



MODELO/CARACTERÍSTICAS

MHX 50 Hz	P ₂		Conexión		m³/h l/min	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5		
	Kw	Hp	Aspiración	Impulsión		8	17	25	33	41	50	58		
MHX 25-2/30	0,37	0,5	1"	1"	H [m]	28	26,5	24,5	22	19	15,5	12		
MHX 25-2/50	0,55	0,75	1"	1"		45,5	43	40	36	31,5	26,5	20,5		
MHX 25-2/60	0,75	1	1"	1"		53,5	51	48	44	39	32	24		

MHX 50 Hz	P ₂		Conexión		m³/h l/min	1	2	3	4	5	6	7		
	Kw	Hp	Aspiración	Impulsión		17	33	50	67	83	100	117		
MHX 25-4/40	0,75	1	1 1/4"	1"	H [m]	37,5	36	34	31	27	23	19		
MHX 25-4/60	1,1	1,5	1 1/4"	1"		56	54	51	47	41,5	35,5	28		

MHX 50 Hz	P ₂		Conexión		m³/h l/min	5	6	7	8	9	10	11		
	Kw	Hp	Aspiración	Impulsión		83	100	167	133	150	167	183		
MHX 32-8/40	1,5	2	1 1/2"	1 1/4"	H [m]	39	38	37	35	33	30,5	27,5		
MHX 32-8/50	2,2	3	1 1/2"	1 1/4"		51	49,5	47,5	45	42,5	39,5	36		

MHX 50 Hz	P ₂		Conexión		m³/h l/min	7	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kw	Hp	Aspiración	Impulsión		117	150	167	183	200	217	233	250	267
MHX 40-12/40	2,4	3,3	1 1/2"	1 1/2"	H [m]	47	45	43,5	41,5	39,5	37,5	35	31,5	27,5
MHX 40-12/50	3	4	1 1/2"	1 1/2"		60	56,5	55	52,5	50	47	44	40	35

MHX 50 Hz	P ₂		Conexión		m³/h l/min	8	10	12	14	16	18	20	22	
	Kw	Hp	Aspiración	Impulsión		133	167	200	233	267	300	333	367	
MHX 50-16/40	4	5,5	2"	2"	H [m]	53,5	52	50	48	45	42	38	33,5	

MHX 50 Hz	P ₂		Conexión		m ³ /h	10	14	16	18	20	22	24	26	28
	Kw	Hp	Aspiración	Impulsión	l/min	166	233	266	300	333	366	400	433	466
MHX 50-20/40	4,4	6	2"	2"	H [m]	53	51	50	48,5	46,5	43	40	36	32,5

DIMENSIONES Y PESOS

OP	H	J	B	L1	L2	L3	N	K	E	M	A
	(mm)										
MHX 25-2/30	215/230	138	160	323	105	102	110	96	182	108	130
MHX 25-2/50	215/230	138	160	359	141	138	110	96	182	108	130
MHX 25-2/60	225/245	138	160	422	159	156	110	100	182	108	130
MHX 25-4/40	225/245	138	160	416	162	156	110	100	182	108	130
MHX 25-4/60	225/245	138	160	482	213	210	110	100	182	108	130
MHX 32-8/40	240/270	138	160	490	186	168	118	100	228	108	130
MHX 32-8/50	240/270	138	160	520	216	198	118	100	228	108	130
MHX 40-12/40	240/270	138	160	460	186	168	118	100	228	108	130
MHX 40-12/50	270	138	160	555	216	198	126		240	108	130
MHX 50-16/40	270	140	170	621	340	216	120		230	190	230
MHX 50-20/40	270	140	170	621	340	216	120		230	190	230